

# トンネル用LED照明

防塵・防水性能に優れ、劣悪な環境下でもご使用いただける電源内蔵型のLED照明器具です。

保護等級IP66相当により悪環境下での使用可能

灯具カバーには耐衝撃性・耐振動性・耐燃焼性に優れた防眩タイプ強化ガラスを使用

灯具は小型・軽量で  
電源内蔵型により灯具単体での取替可能



## 仕様

型 式	TN100
定 格 電 圧	AC100/200V(電源周波数:50Hz/60Hz共用)
使用電圧範囲	AC90~305V
消費電力	25W
消費電流	0.24A(AC100V) 0.13A(AC200V)
力 率	99%(AC100V) 97%(AC200V)
照射角度	広角楕円配光レンズ(上下60度×左右135度)
色 温 度	6,000-7,000K
全 光 束	2,600lm
使用温度範囲	-25℃ ~ +50℃
保存温度範囲	-25℃ ~ +50℃
保護等級	IP66
材 質	アルミ合金・ステンレス・強化ガラス
重 量	4.5kg(電線重量含まず)
外形寸法	W1,060×H145×D115.2mm
推 定 寿 命	50,000時間
L E D 色	昼光色

※壁面への取付ボルトは付属しておりません。

## 外形

