

【 0 2 】

接統箱

# 接続箱

発錆、腐食に強いFRP製の多目的に使用できる  
利便性に優れた接続箱です。



## 強い・錆びない・腐らない

外部からの飛来物等での破損がありません。  
金属のように錆びたり、木材のように腐ったりしません。

## 豊富なラインナップ

設置箇所、使用条件に合わせて  
お選びいただけます。


## 高耐候性

耐候性に優れ、屋外での使用に適しています。

端子盤実装例  
(11形使用例)



連結端子台



信号用接線子



ねじなし端子台

## 種類、仕様

種類		質量 (kg)	外形寸法 W×D×H (mm)	最大端子数 (信号接続子の場合)	種類	質量 (kg)	外形寸法 W×D×H (mm)	最大端子数 (信号接続子の場合)	
N1形	西日本形	4.7	247×117×412	30芯	3形	1.9	150×76×187	5芯	
	SLケーブル用				5形	13.0	336×117×713	80芯	
	鉄樋用				5形	12.0			
	ねじなし端子台用				5形	12.0			
2形		1.5	150×91×224	10芯	7形	4.3	247×117×290	連結端子台	20芯
	西日本形	2.1			7形			信号用接線子	15芯
	SLケーブル用	2.0			7形			ねじなし端子台用	30芯
	特発2JS用				11形	6.0	270×117×435	40芯	
特発2JSY(融雪形)用	2.0	150×91×284	ワゴ端子 4芯	12形	7.0	270×117×560	60芯		
				ワゴ端子 8芯					

※外形寸法は突起物を含みません。

## 材質および仕上げ

- (1) 材料: 本体および蓋 FRP  
(2) 仕上げ: 本体および蓋 7.5BG7/1.5塗装