

LED式 電気掲示器

駅を利用されるお客様に対してご案内するために用いられます。
掲示器内部にLEDを配置した電照式の掲示器です。

薄型で軽量、メンテナンスフリー

光源にLEDを採用し、省エネ化を実現

筐体の寸法・吊ピッチも自由に変更可能

表示面の輝度を均一化することで視認性が向上

外国人観光客に対してわかりやすく多言語表示にも対応可能

お客様のご要望に合わせたデザインをご提案



中空導光方式



導光板方式

仕様

品目 / サイズ		駅名表示 (片面・両面)	
種類	従来型	従来型	LED式
外形寸法	600x1800x170	600x1800x89	600x1800x89
光源規格	蛍光灯FL40W×4	LED34個 (LED素子数)	LED34個 (LED素子数)
総消費電力 (w/h)	170w	55w	55w
期待寿命 (70%光束維持)	8000~12000時間	50000時間	50000時間
入力電圧	AC100V	AC100~240V	AC100~240V
質量	約32Kg	約20Kg	約20Kg
交換サイクル 365日×20時間=7300時間	1.6年後毎	約6年毎	約6年毎
その他	水銀使用	〈使用〉 ●廃棄時、適切な処理が必要	〈ゼロ〉 ●その他環境破壊因子をほとんど含みません